HS04707A

HEATERTEX

Calandra para sublimación

SERIE HS: Es la opción más rentable para incursionar en el mercado de sublimación.

- **Cilindro de acero con superficie de teflón** para prevenir la oxidación y mantener la temperatura uniforme.
- **Sistema de calentamiento** eficaz, avanzado y económico.
- **Sistema de calentamiento** industrial con aceite térmico.
- **Controlador de velocidad** para rotación del cilindro.
- **Controlador digital** de temperatura.
- **Opción de cambio de giro en el movimiento del cilindro.**
- **4 rodillos de tensión** para la manta. (blanket)
- **Mesa de trabajo** para aplicaciones de pieza a pieza.
- **Indicador de nivel de aceite** para garantizar la cantidad de aceite en el cilindro.
- **Rodillos automáticos** para recoger material usado.
- **Diseñada para sublimación** por rollos continuos y sublimación por piezas.
- **Dispositivo de parada de emergencia.**
- **Sistema de corrección** de posición de la manta.
- **Alarma de protección de manta** a través de sensores de límite.

* Calle 31 bis sur # 68i – 66
* Carrera 54 # 41- 59
Bogotá D.C (1) 482 4001
316 270 6233

Carrera 60 # 49 – 19
Medellín (034) 479 8531
318 312 7820

Av. 10 # 7- 97 Lc. 5
Cúcuta
316 757 1705

Carrera 2Norte #22 - 02 Lc. 4
Cali
318 867 2347

Carrera 38 # 52-24 piso 1
Barranquilla
318 316 0699

Carrera 17D # 58 – 48 Ricaurte
Bucaramanga
316 339 2196

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Grupo ESS Colombia | Grupoess Oficial | GRUPO ESS OFICIAL | Grupo Ess

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Principio de calentamiento:

Aceite térmico

Voltaje:

220 V AC

Potencia:

4 Kw

Cilindro:

Tamaño: 120 cm / 47”

Diámetro: 18 cm / 7”

Tamaño estándar de mesa:

140 cm x 60 cm / 55” x 23” [3]

Producción:

0.5 hasta 1 mt/ min (19” hasta 39”/ min) [1]

Ancho de sublimación:

Aprox. 120 cm / 47”

Peso:

500Kg / 1102Lb

Dimensiones:

127cm x 190cm x 130cm / 50”x 74”x 51”

Sistema de transferencia:

Rollo a rollo y pieza a pieza

Producto:

Serie: HS **Referencia:** HS04707A

Referencias disponibles:

- HS04707M
- HS06709A
- HS06709M

Garantía:

Un año de garantía

Aplicaciones:

Vestidos, faldas, kimonos, chaquetas, leggins, crop top, banderas, cortinas, calzado, banderolas, pasacalles, chalecos, cubrelechos.

Tiempo de calentamiento:

50 / 70 minutos aprox. [2]

Temperatura de trabajo:

210°C / 410°F

1. Dependiendo del tipo de trabajo a realizar y características de los suministros utilizados.
2. Depende del voltaje de entrada y la temperatura ambiente.
3. El tamaño de la mesa se puede modificar a la necesidad del cliente por un costo adicional.

Grupo ESS S.A.S.

Distribuidor autorizado para Colombia

* Calle 31 bis sur # 68i – 66
* Carrera 54 # 41- 59
Bogotá D.C (1) 482 4001
316 270 6233

Carrera 60 # 49 – 19
Medellín (034) 479 8531
318 312 7820

Av. 10 # 7- 97 Lc. 5
Cúcuta
316 757 1705

Carrera 2Norte #22 - 02 Lc. 4
Cali
318 867 2347

Carrera 38 # 52-24 piso 1
Barranquilla
318 316 0699

Carrera 17D # 58 – 48 Ricaurte
Bucaramanga
316 339 2196

www.grupoess.com | recepcion@grupoess.com | Grupo ESS Colombia Grupoess Oficial GRUPO ESS OFICIAL Grupo Ess