# HT06718P





SERIE HT: Está preparada para garantizar una producción continua en la línea de sublimación.

- Automatización de trabajo diario a través del sistema de programación de encendido y apagado.
- Cilindro de acero con superficie de teflón para prevenir la oxidación y mantener la temperatura uniforme.
- Sistema de calentamiento eficaz, avanzado y económico.
- Sistema de calentamiento industrial con aceite térmico.
- Pantalla LCD touch screen.
- Password para ingresar a opciones especiales en el panel LCD.
- Contador de metros de tela sublimada, configurado desde el panel LCD con opción de reiniciar el valor.
- Controlador de velocidad para rotación del cilindro a través del PLC.
- Máquina controlada por PLC marca SIEMENS.
- Controlador digital de temperatura programable por PLC.
- Sistema de corrección automático de posición de la manta controlado por PLC.
- Sistema de tensión neumática para el papel de sublimación controlado por PLC.
- Indicador de nivel de aceite para garantizar la cantidad de aceite en el cilindro.
- Diseñada para sublimación por rollos continuos y sublimación por piezas.
- Sistema de control de rodillos independientes para recoger el material usado.
- Opción de cambio de giro en el movimiento del cilindro.
- Alarma de protección de manta a través de sensores de límite.
- Dispositivo de parada de emergencia.
- 5 rodillos de tensión para la manta. El rodillo de tensión adicional para la manta es accionado por un sistema neumático que se controla por el PLC.
- Mesa de trabajo para aplicaciones de pieza a pieza.
- Sistema de aire para papel de protección.
- Sistema de protección de la manta para una adecuada respuesta del operador ante ausencia del fluido eléctrico.
- Extractor de gas (opcional).

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Principio de calentamiento:

Aceite térmico

# Voltaje:

Trifásico 380 V AC

## Potencia:

12.5 Kw

### Cilindro:

**Tamaño:** 170cm / 67" Diámetro: 45cm / 18"

#### Producción:

0.5 hasta 4 mt / min (19" hasta 157" / min) 1

## Ancho de sublimación:

Aprox. 165cm / 65"

#### Peso:

1960Lb / 890Kg

## **Dimensiones:**

265cm x 2.50cm x 210cm / 104"x 98"x 82"

## Rodillos de carga:

3

#### **Enrolladores:**

3

### Temperatura de trabajo:

210°C / 410°F

## Tamaño de la manta:

1.73m x 2.43m / 68"x 96" inches



Distribuidor autorizado para Colombia

## **Producto:**

Serie: HT Referencia: HT06718P

# Referencias disponibles:

- HT06709A
- HT06718A
- HT06709P

### Garantía:

Un año de garantía

# **Aplicaciones:**

Vestidos, faldas, kimonos, chaquetas, leggins, banderas, cortinas, calzado, top, banderolas. pasacalles. chalecos. cubrelechos.

# Tiempo de calentamiento:

50 / 70 minutos aprox. 3

#### Suministro de aire:

100 PSI 2

## Sistema de transferencia:

Rollo a rollo y pieza a pieza

#### Tamaño estándar de mesa:

180cm x 53cm / 74" x 21" 4

- 1. Dependiendo del tipo de trabajo a realizar y características de los suministros utilizados.
- 2. Se requiere para instalación.
- 3. Depende del voltaje de entrada y la temperatura ambiente.
- 4. El tamaño de la mesa se puede modificar a la necesidad del cliente por un costo adicional.

